



Range Hoods Specifications

	DIRC-B1176	DIRC-B1076T	DIRC-F1175
CFM (Airflow)	300	460	500
Color/Finish	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Control Type	3- speed/Mechanical/Push button	6-speed/tap-touch control	3- speed/Mechanical /Push button
Ducting Size	3-1/4 in X 10 in (H-V)	3-1/4 in X 10 in (H-V) or 6"/7"Round	6"Round
ENERGY STAR ® Certified	No	No	No
Filter Type	2x5 layers alu filter cassette	2xbaffle filters	2xbaffle filters
Lighting Intensity	1	2	1
Lighting Type	2*3W GU10 LED	2*3.5W GU10 LED	2*3W GU10 LED
Non-Ducted Re-circulation	NO	NO	NO
EXTENSION CHIMNEY	N/A	N/A	NO
Product Dimensions WxDxH (in)	29 1/2 x 18-1/8 x 5	30 x 22 x 7	29 3/4 x 16 x 11
Installation	UNDER CABINET	UNDER CABINET	BUILT-IN
Sones	3.6~10	2.5~10.5	5.5~10
Ventilation Speeds	3	6	3
Warranty	5 Years on motor / 1 Year on parts	5 Years on motor / 1 Year on parts	5 Years on motor / 1 Year on parts
HVI CERTIFICATED	NO	YES	NO
ETL APPROVED	YES	YES	YES
	DIRC-WA0675	DIRC-WA0575	DIRC-IA0190
CFM (Airflow)	450	320	500
Color/Finish	Stainless Steel	Stainless Steel	Stainless Steel
Control Type	3-speed/tap-touch control	3- speed/Mechanical /Push button	3-speed/ tap- touch control
Ducting Size	6"Round	6"Round	6"Round
ENERGY STAR ® Certified	No	No	No
Filter Type	2xbaffle filters	2x5 layers alu filter cassette	6xbaffle filters
Lighting Intensity	2	1	2
Lighting Type	2*3.5W GU10 LED	2*3W GU10 LED	2*3.5W GU10 LED
Non-Ducted Re-circulation	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL
EXTENSION CHIMNEY	YES	YES	YES
Product Dimensions WxDxH (in)	29 1/2 x 1/-1/2 x 10-1/2	29 1/2 x 1/-1/2 x 10-1/2	35 1/2 x 12-1/2 x 23-1/2
Installation	WALL MOUNTED	WALL MOUNTED	ISLAND
Sones	5.5~10	3.5~7.5	5.5~10
Ventilation Speeds	3	3	3
Warranty	5 Years on motor / 1 Year on parts	5 Years on motor / 1 Year on parts	5 Years on motor / 1 Year on parts
HVI CERTIFICATED	YES	YES	NO
ETL APPROVED	YES	YES	YES



Spécifications hottes de cuisine

	DIRC-B1176	DIRC-B1076T	DIRC-F1175
CFM (Débit d'air)	300	460	500
Couleur/Fini	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Type de contrôle	3- vitesses/mécanique/Boutons poussoir	6-vitesses/Contrôle numérique	3- vitesses/mécanique /Boutons poussoir
Dimension du conduit	3-1/4 po X 10 po (H-V)	3-1/4 po X 10 po (H-V) ou 6"/7" Rond	6"Rond
ENERGY STAR ® Certification	Non	Non	Non
Type filtre	2x5 couches alu filtre cassette	2x filtres déflecteurs	2x filtres déflecteurs
Intensité éclairage	1	2	1
Type d'éclairage	2*3W GU10 LED	2*3.5W GU10 LED	2*3W GU10 LED
Recirculation sans conduit	NON	NON	NON
Rallonge de cheminée	N/A	N/A	NON
Dimensions LxPxH (po)	29 1/2 x 18-1/8 x 5	30 x 22 x 7	29 3/4 x 16 x 11
Installation	SOUS CABINET	SOUS CABINET	ENCASTRÉ
Sones	3.6~10	2.5~10.5	5.5~10
Vitesses de ventilation	3	6	3
Garantie	5 ans sur moteur / 1 an sur pièces	5 ans sur moteur / 1 an sur pièces	5 ans sur moteur / 1 an sur pièces
HVI Certification	NON	OUI	NON
ETL Certification	OUI	OUI	OUI
	DIRC-WA0675	DIRC-WA0575	DIRC-IA0190
CFM (Débit d'air)	450	320	500
Couleur/Fini	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable
Type de contrôle	3-vitesses/Contrôle numérique	3- vitesses/mécanique /Boutons poussoir	3-vitesses/Contrôle numérique
Dimension du conduit	6"Rond	6"Rond	6"Rond
ENERGY STAR ® Certification	Non	Non	Non
Type filtre	2x filtres déflecteurs	2x5 couches alu filtre cassette	6x filtres déflecteurs
Intensité éclairage	2	1	2
Type d'éclairage	2*3.5W GU10 LED	2*3W GU10 LED	2*3.5W GU10 LED
Recirculation sans conduit	OPTIONNEL	OPTIONNEL	OPTIONNEL
Rallonge de cheminée	OUI	OUI	OUI
Dimensions LxPxH (po)	29 1/2 x 1/-1/2 x 10-1/2	29 1/2 x 1/-1/2 x 10-1/2	35 1/2 x 12-1/2 x 23-1/2
Installation	MURALE	MURALE	ISLÔT
Sones	5.5~10	3.5~7.5	5.5~10
Vitesses de ventilation	3	3	3
Garantie	5 ans sur moteur / 1 an sur pièces	5 ans sur moteur / 1 an sur pièces	5 ans sur moteur / 1 an sur pièces
HVI Certification	OUI	OUI	NON
ETL Certification	OUI	OUI	OUI